

KAPCSOLÓK ÉS ÉRZÉKELŐK



TERMÉKLEÍRÁS

RENDELÉSSZÁM

ALUMÍNIUM FELÜLETI KULCSOS KAPCSOLÓ

Kulcsos kapcsoló az automatikus kapu- és ajtó rendszerek helyi manuális aktiválásához. Tartó öntött alumíniumból, ütészálló műanyag elülső oldallal. A biztonságos rendszer könnyen telepíthető és könnyen használható.

FELÜLETRE SZERELHETŐ KULCSOS KAPCSOLÓ

Kulcsos kapcsoló ütészálló anyagból az automatikus kapu- és ajtó rendszerek helyi manuális aktiválásához.

VÉDŐ BURKOLAT

Védő burkolat öntött alumíniumból az APRO kulcsos kapcsolóhoz. Kiszerezés 2 db.

RÖGZÍTŐ ALAP

Az APRO kulcsos kapcsoló fali rögzítési alapja. Eltakarja a már létező lyukakat. Kiszerezés 2 db.

SÜLLYESZTETT KULCSOS KAPCSOLÓ

Kulcsos kapcsoló ütészálló anyagból az automatikus kapu- és ajtó rendszerek helyi manuális aktiválásához. A biztonságos rendszer könnyen telepíthető és könnyen használható.

BESÜLLYESZTETT TOK

Falba ágyazható tok SELCH-hez.

ANEMOMETER / SZÉLMÉRŐ

Szélsébség-érzékelő (fali tartóval).

A szélérzékelő minden olyan elektronikus eszköznél használható, amelyek potenciálmentes „anemométer” kontaktust tartalmaznak.

Teljes méret 240 x 220 x 71.

SELMEC/E1

Max. feszültség 30 Vac-DC.
Max. áramerősség 2A.
Nyitás-zárás funkciók.
Teljes méret 35 x 70 x 70.



APRO

Max. feszültség 30 Vac-DC.
Max. áramerősség 2A.
Nyitás-zárás funkciók.
Teljes méret: 102 x 43 x 34.



BLINDO



Méret 46 x 133 x 37

COP



Méret 110 x 150 x 14

SELCH

Max. feszültség 30 Vac-DC.
Max. áramerősség 2A.
Nyitás-zárás funkciók.
Teljes méret 69 x 69 x 78.



CPM



SW01

