



TERMÉKLEÍRÁS

RENDELÉSSZÁM

STANDARD KÜLSŐ VEVŐ (12 / 24Vac-dc)

Minden időjáráshoz jó doboz ABS-ből - IP55.

Teljes méret 148 x 118 x 40.

Az egység legfeljebb négy cserélhető relé modullal (MCCMORPHM1) szerelhető fel, amelyeket BE / KI vagy impulzív módra lehet beállítani. 1 relé behelyezve. Akár 1000 kód megjegyzése.

KÜLSŐ VEVŐ KIJELZŐVEL (12 / 24Vac-dc)

Minden időjáráshoz jó doboz ABS-ből - IP55.

Teljes méret 148 x 118 x 40

Az egység legfeljebb négy cserélhető relé modullal (MCCMORPHM1) szerelhető fel, amelyek impulzív, BE-KI vagy időzített vezérlésűek. 1 relé behelyezve. Akár 1000 kód megjegyzése.

2-CSATORNÁS MINI VEVŐ (12 / 24Vac-dc)

Beltéri doboz IP20.

Teljes méret: 95 x 75 x 25.

Elektronikus áramkör tízutas sorkapoccsal; Felszerelt 2 relé csatornával, amelyeket BE / KI vagy impulzív módra lehet beállítani. Akár 1000 kód megjegyzése.

2-CSATORNÁS BEDUGHATÓ KÁRTYA (24Vac-dc)

Vevőkártya közvetlen behelyezése a fogadó készülékbe.

Teljes méret 70 x 52 x 20.

2 relé csatornával van felszerelve, amelyeket BE / KI vagy impulzív módra lehet beállítani.

Akár 1000 kód megjegyzése.

2-CSATORNÁS VEVŐKÁRTYA (5Vdc)

Nyitott kollektoros vevőkártya, közvetlenül be lehet helyezni a fogadó készülékbe. Teljes méret 48 x 35 x 10. Impulzív relé csatornák. Akár 1000 kód megjegyzése.

VEZÉRLÉSEK RÁCSOKHOZ (230V-630W)

Minden időjáráshoz jó doboz ABS-ből - IP55.

Teljes méret 139 x 115 x 44.

Vevőbe integrált logika, kimenet egy motor vezérléséhez. Tápegység kimenet egy pár Cardin fotocellához. Akár 1000 adó memorizálása.

VEZÉRLÉSEK BE / KI + IDŐZÍTŐ (2000W)

Különleges felhasználásokhoz, mint például a külső (kertek) és a belső világítás távirányítója; a konnektorok távirányítása. Csatlakozók; szekvenciális parancs bevitel és egy vezérlőgomb, amely egy fényérzékelő eszközhöz csatlakoztatható, ügyelve arra, hogy a lámpák napközben ne kapcsoljanak be.

Akár 1000 felhasználói kód megjegyzése.

Időzítő beállításai: 1 perctől 23 óra 59 percre.

QUARTZ VEVŐ MODUL (433MHz - 868MHz)

Superheterodyne FM digitális szűrővel.

RF modul dekóder nélkül a digitális jelek vételéhez.

Feszültség: 5 Vdc - Elektromos bemenet: 15 mA

Teljes méret 40 x 20 x 13.

RCQ504NC1

RCQ508NC1



RCQ504ND1

RCQ508ND1



RQM504C2

RQM508C2



RSQ504C2

RSQ508C2



RSQ5040C2

RSQ5080C2



RPQ504

RPQ508



RPQ504IT0

RPQ508IT0

Minden időjáráshoz jó doboz ABS-ből - IP55.

Méretek

139 x 115 x 44.



JRF433QFMDG1

JRF868QFMDG1

