

KOMPLETT SZETTEK SZÁRNYASKAPUKHOZ



KT-BL3924MCB



CSOMAGOLÁS

MÉRET: 530 x 235 x 510

BRUTTÓ SÚLY: 33 kg

EGYSÉG RAKLAPONKÉNT: 14 db.

HASZNÁLAT

Különösen alkalmas nagy méretű oszlopokra történő telepítéshez, ahol a zsanérok nem igazodnak az oszlop széléhez, legfeljebb 5 m kapuszárny elektromos zárral, maximális súly 400 kg.

ÖNZÁRÓ MASTER EGYSÉG

24 V-os enkóderrel vezérelt motor, elektronikus vezérlés, 433MHz FM vevő, akkumulátor töltő és NiMH akkumulátorok.

ÖNZÁRÓ SLAVE EGYSÉG

hajtja a második kaput.

2 SZABVÁNYOS CSUKLÓKAR

festékszóróval festett öntött alumíniumból

2 4-CSATORNÁS ADÓK

433MHz FM UGRÓKÓD

FOTOCELLA PÁR

3. osztályú besorolás állítható lencsével, 10 m hatótávolsággal

LED VILLOGÓ

24V - 230V beépített antennával

10m-es CSATLAKOZÓ KÁBEL

vég hüvelyekkel.

NEMZETKÖZI FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

PP-ben, több nyelven.



BL3924MCB

BL3924S

BL3924ARM

TXQ504C4

CDR999

ICON

CABPC10

TARGA-INT



KOMPLETT SZETTEK SZÁRNYASKAPUKHOZ



KT-BL3924MCD



CSOMAGOLÁS

MÉRET: 530 x 235 x 510

BRUTTÓ SÚLY: 33 kg

EGYSÉG RAKLAPONKÉNT: 14 db.

HASZNÁLAT

Különösen alkalmas nagy méretű oszlopokra történő telepítéshez, ahol a zsanérok nem igazodnak az oszlop széléhez, legfeljebb 3,5 m kapuszárny, maximális súly 400 kg.

ÖNZÁRÓ MASTER EGYSÉG

24 V-os enkóderrel vezérelt motor, elektronikus vezérlés, 433MHz FM vevő, akkumulátor töltő és NiMH akkumulátorok.

ÖNZÁRÓ SLAVE EGYSÉG

hajtja a második kaput.

2 SZABVÁNYOS CSUKLÓKAR

festékszóróval festett öntött alumíniumból.

2 4-CSATORNÁS ADÓK

433MHz FM UGRÓKÓD.

FOTOCELLA PÁR

3. osztályú besorolás állítható lencsével, 10 m hatótávolsággal.

LED VILLOGÓ

24V - 230V beépített antennával

10m-es CSATLAKOZÓ KÁBEL

vég hüvelyekkel.

NEMZETKÖZI FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

PP-ben, több nyelven.



BL3924MCB



BL3924S

BL3924DRM



TXQ504C4



CDR999



ICON



CABPC10



TARGA-INT

