

## **LACO 24AL 24V-OS VILLOGÓ ANTENNÁVAL**



**A telepítést csak szakemberek végezhetik el, betartva a szabályzatokat és előírásokat.**

1. A villogót függőlegesen kell felszerelni, kúppal felfelé.
2. A vezeték keresztmetszetét a hosszúság és az áramfelvétel alapján kell kiszámolni.
3. Minden vezetékét (kimenő, bejövő) úgy kell beszerelni, hogy ne veszélyeztesse a biztonsági előírásokat.
4. Az egyenáramnál vegye figyelembe a polaritásokat.
5. Az izzót csak hasonló típusúra szabad kicserélni, figyelembe véve a maximum értékeket.

**A helytelen telepítés és az előbbiek be nem tartása befolyásolhatja a berendezés korrekt működését. Telcoma Srl. nem vállal semmilyen felelősséget az ebből adódó károkért vagy balesetekért.**

TÍPUS	LACO 220A	LACO 24AL
Tápfeszültség	230Vac, 50Hz	24Vcc +/- 20%
Működési hőmérséklet	-20°C +55°C	-20°C +55°C
Biztonsági besorolás	IP44	IP44
Villogás frekvencia	60/min. +/- 10%	60/min. +/- 10%
Izzó típus	230Vac, E14	110V, E14
Lámpa teljesítmény	40W	25W
Antenna	433MHz	433MHz

## MÉRETEK

Dimensioni in mm    Dimensions in mm    Cotes en mm

