

SEGÉD ÉS BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK



SZÁRNYAS, TOLÓ ÉS GARÁZSKAUKHOZ

A biztonsági él egy rugalmas, ütődést elnyelő gumi profilból, valamint egy alumínium profilból áll, ami az oszlophoz vagy a kapuhoz van rögzítve, és a biztonsági él támogatására szolgál. Működési elve az érzékelésen (a biztonsági él teljes hossza mentén aktív) alapul, amit az akadály - ami a zárószervezet működési területén helyezkedik el - fejt ki a gumira. A gumi profil deformációja révén a biztonsági él egy kontaktust hoz létre, ami (kábelen vagy rádióan keresztül) egy vezérlőközpontozhoz lesz küldve, és ezáltal aktiválja a STOP parancsot.

Aktív mechanikus biztonsági él N.C kontaktussal, toló- és szárnyaskapuk számára

A mechanikus biztonsági élt biztonsági eszközként használják vízszintesen mozgó automatikus tolókapukkal ellátott létesítményekben, és más zárószervezettel rendelkező telepítéseknél (szárnyaskapuk stb.), ahol emberek vagy tárgyak ütközésének a veszélye áll fenn.

A készülék működését 2 mikrokapcsoló garantálja. Mindkettő beavatkozik, amikor a biztonsági él és / vagy a hajlítható véglapok deformálódnak.

Biztonsági él a garázkapuk N.C kontaktusához

Ez a mechanikus eszköz egy rendkívül sokoldalú alumínium biztonsági él, amit fel lehet szerelni garázkapukra, redőnyökre és más ipari zárószervezetekre. Az élék lezárt mikrokapcsolókkal vannak felszerelve, és egy sor kiegészítővel rendelkeznek, amik különféle kombinációkat és felhasználásokat tesznek lehetővé.


Alacsony profil / magas profil passzív él

Annak ellenére, hogy elektromos kapcsolat hiánya miatt ez nem tekinthető biztonsági eszköznek, a passzív él mérete és mechanikai védelmi tulajdonságai megegyeznek az aktív biztonsági éllel, és valós védelmet nyújtanak az ütődésekkel szemben. Az alacsony profilú él, ami egyszerű ütésvédelemként működik, alkalmas záró szerkezetekre, ahol az áthaladási hely korlátozott.

Vezető biztonsági él 8,2kΩ kontaktus

A biztonsági éléket arra használják, hogy kiküszöböljék a tolókapuk, redőnyök, automatikus kapuk, stb. által okozott törést vagy zúzást, és tiszteletben tartás az EN12453 szabványban előírt ütési görbe követelményeit. A szélek C alakú alumínium tartóból és egy PVC profilból készülnek, amelyekbe egy biztonsági érzékelő van behelyezve. Ha a profil deformálódik vagy megtörik, az érzékelő két fém érintkezője kontaktusba kerül, és riasztást okoz. A gumiprofil magassága és a vezető gumibetéte lehetővé teszi a gyors beavatkozási időt, tiszteletben tartva a hatályos szabványokat és előírásokat.

MECHANIKUS /
KONDUKTÍV
BIZTONSÁGI ÉL




BIZTONSÁGI ÉL
GARÁZSKAPUKNAK
N.C. KAPCSOLAT



TELJES VÉDELEM



MAGAS PROFILÚ
PASSZÍV ÉL



ALACSONY PROFILÚ
PASSZÍV ÉL



VEZETŐ
BIZTONSÁGI ÉL
8,2kΩ KAPCSOLAT



MECHANIKUS KIEGÉSZÍTŐK SZÁRNYAS/TOLÓKAPUKHOZ

Magas profilú 61 mm - érintkező kimenet N.C. - fekete szín.

1,6-MÉTERES MECHANIKUS ÉL N.C. KAPCSOLAT		NC8K2L16N
2- MÉTERES MECHANIKUS ÉL N.C. KAPCSOLAT		NC8K2L20N
2,5-MÉTERES MECHANIKUS ÉL N.C. KAPCSOLAT		NC8K2L25N
3- MÉTERES MECHANIKUS ÉL N.C. KAPCSOLAT		NC8K2L30N



MECHANIKUS KIEGÉSZÍTŐK SZÁRNYAS/TOLÓKAPUKHOZ

Alacsony profilú 26mm - érintkezőkimenet N.C. - fekete szín.

0,7-MÉTERES MECHANIKUS ÉL N.C. KAPCSOLAT		BBASL07N
1-MÉTERES MECHANIKUS ÉL N.C. KAPCSOLAT		BBASL10N
1,2-MÉTERES MECHANIKUS ÉL N.C. KAPCSOLAT		BBASL12N
1,8-MÉTERES MECHANIKUS ÉL N.C. KAPCSOLAT		BBASL18N
GARÁZSKAPU ÉL JOBB/BAL FEDŐ KUPAKKAL		BBASDSTAP
GARÁZSKAPU ÉL JOBB/BAL SAROK RÉSZEKSEL		BBASDSANG



PASSZÍV BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK SZÁRNYAS/TOLÓKAPUKHOZ

Magas profilú 70 mm / alacsony 30 mm - fekete színű.

2-MÉTERES PASSZÍV ÜTKÖZÉSI ÉL (PROFIL 70mm)		BP20BL
3-MÉTERES PASSZÍV ÜTKÖZÉSI ÉL (PROFIL 30mm)		CP30BL
4-MÉTERES PASSZÍV ÜTKÖZÉSI ÉL (PROFIL 30mm)		CP40BL
5-MÉTERES PASSZÍV ÜTKÖZÉSI ÉL (PROFIL 30mm)		CP50BL



8,2KΩ BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK SZÁRNYAS/TOLÓKAPUKHOZ

Magas profilú 95 mm / alacsony 61 mm - kontaktus 8,2kΩ, maximális érzékelési sebesség 12 m / perc - fekete szín

1,6-MÉTERES VEZETŐ BIZTONSÁGI ÉL (PROFIL 95mm)		BSH95L16
2-MÉTERES VEZETŐ BIZTONSÁGI ÉL (PROFIL 95mm)		BSH95L20
2,5-MÉTERES VEZETŐ BIZTONSÁGI ÉL (PROFIL 95mm)		BSH95L25
1,6-MÉTERES VEZETŐ BIZTONSÁGI ÉL (PROFIL 61mm)		BSH61L16
2-MÉTERES VEZETŐ BIZTONSÁGI ÉL (PROFIL 61mm)		BSH61L20
2,5-MÉTERES VEZETŐ BIZTONSÁGI ÉL (PROFIL 61mm)		BSH61L25

