

PROXIMITÁS KEZELŐ RENDSZEREK



DKS250T

DIGITÁLIS ÁTVITEL KÁBELEN KERESZTÜL
FALRA SZERELT TELEPÍTÉS IP57
TÁROLHATÓ FELHASZNÁLÓI KÓDOK SZÁMA: 1000 KÓD
KOMBINÁCIÓK SZÁMA: 1 MILLIÓ
FUNKCIÓK SZÁMA: 4
LEGFELJEBB 3 PERIFÉRIÁS ESZKÖZ (BILLENTYŰZET / OLVASÓ)

A DKS egy kábelén keresztül működő biztonsági rendszer, ami ideális az automatikus kapuk, ajtók és beléptető rendszerek vezérléséhez. Rendkívül hatékony, rendkívül egyszerűen beilleszthető bármilyen építészeti környezetbe, vandalizmus ellen védett numerikus billentyűzettel, transzponder funkciókkal, egy transzponder olvasóval és interfészből áll, amit vagy a billentyűzeten beírt digitális kód aktiválhat, egy S500 adó közelsége, vagy egy transzponder kulcstartó / kártya. Az összes eszközt árnyékolt egyvezetékes kábel köti össze.

A DKS250 egy numerikus kódbillentyűzetből és interfészből álló rendszer. A rendkívül kompakt és hatékony parancs billentyűzet elérhető alap DKS250T, és a háttérvilágítással rendelkező DKS250TL verzióban, Zama tokja van, a gomb borítás és a tömítőgyűrűk szilikongumiból készültek, a süllyesztett és beágyazható falrögzítő alapok mind Zamából vannak, a rögzítés speciális csavarokat használ. A DKS1000R interfész lehetővé teszi 1000 felhasználói kód memorizálását, és közvetlenül a billentyűzeten van kód törlés, memorizálás és memória visszaállítás (reset) funkció.

Egy interfész modulban akár három billentyűzetet is lehet memorizálni, ami lehetővé teszi a parancsok aktiválását különböző helyekről. Akár négy kontaktust is kezelhet függetlenül különböző kódokkal impulzív ON / OFF vagy időzített vezérlésű relékkel. Egy speciális engedélyező kód beütése után távoli helyről is lehet memorizálni kódokat anélkül, hogy hozzányúlnánk az interfészhez.


A DKSTP egy transzponder leolvasóból és interfészből álló rendszer. A transzponder olvasó DKSTPT kompakt és megbízható, egy ütésálló IP57 polikarbonát dobozban van elhelyezve egy könnyen falra rögzíthető alappal. A rendszer lehetővé teszi a proximity és transzponder kártyák, valamint az S500 sorozatú távadók leolvasását a DKS1000R interfész használatával, amely akár 1000 felhasználót képes megjegyezni. Egy interfész modulban akár három transzponder olvasó is memorizálható, ami lehetővé teszi a parancsok aktiválását különböző helyekről.

Lehetőség van a transzponderek direkt memorizálására az olvasón egy master kártya/proximity segítségével, vagy az interfészen a programozó gomb megnyomásával. A transzponder passzív, ezért nem igényel tápellátást, és csak akkor aktiválódik, amikor a transzponder olvasó észlelési zónájában van.

A DKSDUAL egy multifunkcionális biztonsági rendszer, amely egyetlen termékben egyesíti a DKS250 és a DKSTP funkcióit. Az eszköz ütésálló polikarbonát IP57 tartóban van, háttérvilágítással, állítható fényerővel, amit egy fényérzékelő és egy közelség-érzékelő automatikusan vezérel.



GOMBOK
HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL
DKS250TL



SPECIÁLIS CSAVAROK
DKS250TL



ÜTÉSÁLLÓ TARTÓ
POLIKARBONÁTBÓL
HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL
DKSDUALT



S500 ADÓK ÉS
PROXIMITZK
LEOLVASÁSA RFID
TECHNOLÓGIÁVAL



1000 KÓD
MEMORIZÁLÁSA



TERMÉKLEÍRÁS

RENDELÉSSZÁM

BILLENTYŰZET

Felületre szerelhető IP57.

A DKS-250T billentyűzetnek 12 gombja van, 10 numerikus (0-9), egy megerősítő (*) és egy törlő gomb (#):

- 1 piros jelző LED: működés megszakítva vagy rossz kód;
- 1 zöld LED, ami megerősíti egy kód aktiválását;
- 1 hangjelzés, ami megerősíti az aktiválást.

BILLENTYŰZET**BILLENTYŰZET HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL****BILLENTYŰZET + INTERFÉSZ****BILLENTYŰZET VILÁGÍTÁSSAL + INTERFÉSZ****TRANSPONDER OLVASÓ**

Felületre szerelhető IP57.

A DKSTPT olvasó a következő tulajdonságokkal bír:

- 1 piros LED: a TAG vagy S500 adó nincs memorizálva;
- 1 zöld LED, ami megerősíti a megfelelő kimenet aktiválását;
- 1 hangjelzés, ami megerősíti az aktiválást;
- LED világítás az érzékelési zónánál.

TRANSPONDER OLVASÓ**TRANSPONDER OLVASÓ + INTERFÉSZ SZETT****BILLENTYŰZET TRANSPONDER FUNKCIÓVAL**

Felületre szerelhető IP57.

A DKSDUALT eszköz a következő tulajdonságokkal bír:

- 12 gomb háttérvilágítással;
 - a közelség-érzékelő által vezérelt háttérvilágítás.
- Lehetővé teszi az interfész aktiválását kód beírásával, S500 adóval, TAG vagy CARD/KÁRTYA leolvasásával.

BILLENTYŰZET TRANSPONDER FUNKCIÓVAL**TRANSPONDER BILLENTYŰZET + INTERFÉSZ SZETT****4-CSATORNÁS INTERFÉSZ**

Könnyű telepíteni, és a következő tulajdonságokkal bír:

- 12 vagy 24 Vac-DC tápegység;
- 4 N.O. relé (minden csatornához egy);
- akár 3 perifériás eszköz kezelése (billentyűzet és / vagy transzponder leolvasók);
- 1 többfunkciós gomb a következő funkciókhoz: kód tárolása, kód törlése, a teljes memória törlése, aktiválási kód megadása a távoli memorizálási funkcióhoz.

1000 kód tárolható a memóriában, max. 6 szám minden kódhoz. Minden kód legfeljebb 4 csatornát képes aktiválni (különböző funkciók).

TRANSPONDER TAG/PROXIMITY (FEHÉR)**TRANSPONDER TAG/PROXIMITY (SZÜRKE)****10 TRANSPONDER KÁRTYA**

DKS250T



DKS250TL



KIT



Méreték 72 x 104 x 26.

DKS250T

DKS250TL

DKS250

DKS250L

DKSTPT



KIT



Méreték 74 x 130 x 24.

DKSTPT

DKSTP

DKSDUALT



KIT



Méreték 74 x 130 x 20.

DKSDUALT

DKSDUAL

DKS1000R



Méreték 95 x 75 x 25.

TAGWH

TAGGR

TAGCARD

